

MF1700 F2

Laminadora e Encapsuladora de 1,63 m



Laminadora e encapsuladora industrial de 1,63 m, com dois rolos aquecidos até 120 °C, elevação pneumática e painel SMART. Aceita materiais até 28 mm.

Características principais

- Duplo rolo aquecido, com temperatura ajustável até 120 °C.
- Laminação e encapsulamento com películas de fusão a quente.
- Elevação e descida pneumáticas do rolo para ajuste de pressão.
- Painel de controlo SMART e controlo de velocidade traseiro.
- Rolos de silicone com 130 mm de diâmetro.
- Cortador ajustável, eixos de carga com autobloqueio e ajuste de tensão.
- Sistema antiestático e guia de elevação com dois carris.

Especificações técnicas

Largura máxima	1630 mm
Espessura máxima	28 mm
Velocidade máxima	25 m/min
Temperatura máxima	120 °C
Elevação do rolo	Pneumática
Aquecimento	Infravermelhos
Tempo de aquecimento	5-15 minutos
Material / diâmetro dos rolos	Silicone / 130 mm
Alimentação	110/220 V
Potência	1600/3200 W
Peso líquido / bruto	260 / 380 kg
Dimensões (C × P × A)	2260 × 800 × 1650 mm